

Blueskin® LVC

Adhésif

Adhésif pour membranes autoadhésives Blueskin

Propriétés physiques

- Couleur	Bleu	- Température de service	Moins 40°C à 70°C
- Teneur en solides (poids)	40%	- Température d'application	Moins 12°C à 40°C
- Poids	0,919 kg/L	- Inflammabilité	
- Pouvoir couvrant	Jusqu'à 6,13m ² /L (250 pi ² /gal) selon la porosité et la texture de la surface	À l'état humide	Inflammable
		À l'état sec	Brûle
- Temps de séchage			
Prise initiale	Environ 30 minutes		
Prise complète	2 heures		
- Maximum COV	<240 grammes/litre		

Description

L'Adhésif Blueskin® LVC est un apprêt à base de caoutchouc, à séchage rapide et à plus faible teneur de composés organiques volatils, conçu pour améliorer l'adhérence des membranes autoadhésives comme les membranes Blueskin®.

Caractéristiques

- Conforme à la réglementation de l'Ozone Transport Commission concernant les adhésifs et scellants industriels ainsi qu'au règlement California South Coast Rule 1168
- À prise rapide
- À forte adhérence : améliore l'adhérence des membranes au substrat
- Applicable à des températures normales et basses
- Facile à appliquer

Utilisations

Sert d'adhésif pour les membranes autoadhésives comme Blueskin® SA, SALT, TWF, VP et WP200, pour les applications sur la maçonnerie, le béton, le bois, les panneaux de gypse, les panneaux DenGlass^{MC} et les surfaces métalliques.

L'Adhésif Blueskin® LVC est l'apprêt par excellence pour préparer la surface avant l'application des membranes autoadhésives au-dessus du sol; à base de solvants, il procure une prise rapide et une forte adhérence, en plus d'être doté d'une plus faible teneur de composés organiques volatils.

Restrictions

Éviter d'appliquer directement sur les matériaux de polystyrène, comme les panneaux isolants en polystyrène. Ne pas utiliser ni exposer à proximité de flammes nues, décharges électriques et autres sources d'inflammabilité. Ne pas utiliser là où l'odeur des solvants risque d'altérer les aliments ou autres produits sensibles.

Emballage

L'Adhésif Blueskin® LVC est fourni en contenants de 18,93 L (contient 17 L).

Préparation de la surface

Les surfaces doivent être sèches et exemptes de poussière, saleté, graisse, huile et autres particules étrangères.

Application

Adhésif Blueskin® LVC : Appliquer à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur à raison de jusqu'à 6,13 m²/L (250 pi²/gal US). Le rouleau doit avoir une épaisse couche de fibres naturelles, comme de la laine d'agneau. Laisser sécher l'apprêt 30 minutes (plus longtemps par temps froid) avant d'appliquer la membrane.

Les surfaces apprêtées qui ne peuvent être recouvertes de membrane le même jour doivent être apprêtées de nouveau.

Nettoyage

Utiliser des essences minérales pour nettoyer outils, etc. Se nettoyer les mains à l'aide d'un nettoie-mains sans eau.

Mise en garde

DANGER! LIQUIDE ET VAPEURS EXTRÊMEMENT INFLAMMABLES. LES VAPEURS PEUVENT CAUSER UN EMBRASEMENT ÉCLAIR.

Contient de l'hexane, de l'acétate de méthyle et du chlorobenzotrifluorure. Les vapeurs peuvent causer une explosion. Tenir loin de la chaleur, des étincelles et des flammes. Les vapeurs risquent de causer un embrasement éclair. Ne pas fumer. Lors de l'application, fermer ou débrancher flammes pilotes, flammes, poêles, chauffeuses, moteurs électriques, et toute autre source d'inflammabilité jusqu'à ce que les vapeurs se soient dissipées. Ne pas chauffer les contenants ni les entreposer à des températures supérieures à 48,9°C (120°F). Pour utilisation à l'extérieur seulement. **FERMER TOUTES LES BOUCHES D'ENTRÉE D'AIR** jusqu'à ce que les solvants se soient dissipés. Contient des solvants volatils qui peuvent contaminer l'eau potable. Refermer les contenants après chaque usage. **DANGER! NOCIF OU MORTEL SI INGÉRÉ!** Si le produit est ingéré, ne pas faire vomir. **COMMUNIQUER IMMÉDIATEMENT AVEC UN MÉDECIN!** Peut être nocif s'il est absorbé par voie cutanée. Utiliser des mesures de protection pour éviter tout contact avec les yeux et la peau. S'il y a contact avec les yeux, ouvrir grand les paupières et rincer immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes. **OBTENIR DES SOINS MÉDICAUX! N'UTILISER QU'AVEC UNE VENTILATION ADÉQUATE!** Éviter de respirer les vapeurs. En cas de larmoiement, céphalées ou étourdissements, quitter la zone ou augmenter l'apport d'air frais, ou encore, porter un appareil respiratoire (NIOSH/MSHA TC 23°C ou l'équivalent). L'exposition professionnelle répétée ou prolongée aux solvants peut entraîner des lésions permanentes au cerveau et au système nerveux. **GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.**

Garantie restreinte

Nous, le fabricant, garantissons seulement que le présent produit est exempt de toute défectuosité, étant donné que plusieurs facteurs pouvant affecter la performance du produit, comme la température, la mise en œuvre, l'équipement utilisé et la condition préalable de la surface, sont indépendants de notre volonté. Nous remplacerons gratuitement tout produit s'étant avéré défectueux dans les douze mois suivant la date d'achat, sous réserve que le produit a été appliqué conformément à nos directions écrites pour les utilisations recommandées comme étant convenables pour ledit produit. La preuve d'achat doit être fournie. **STIPULATION D'EXONÉRATION DE GARANTIES** : La présente garantie TIENT LIEU de toute autre garantie expresse ou tacite, y compris mais non de façon limitative, toute garantie implicite de COMMERCIALITÉ ou d'adaptation à un usage régulier. Nous, le fabricant, n'aurons aucune autre responsabilité, y compris les dommages consécutifs ou indirects découlant de toute défectuosité ou tout délai de remplacement ou autre. <>